

НОВИНКА!



ISOVER Тихий Дом

Создает тишину
и уют в вашем доме.
Индекс изоляции
воздушного
шума 54дБ*.

ISOVER
SAINT-GOBAIN

ISOVER ТИХИЙ ДОМ

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ISOVER ТИХИЙ ДОМ – негорючий, минераловатный материал, с которым в доме всегда будет тихо и уютно. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк. Является безопасным материалом для здоровья человека и окружающей среды: сертифицирован для применения в детских и медицинских учреждениях. Эффективно защищает от шума в составе перегородок и других конструкций.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рекомендуемая:

- межкомнатные перегородки
- подвесные потолки
- полы по лагам и перекрытия
- облицовка стен

Допускаемая:

- Дополнительная звукоизоляция
- стен под обшивку
- стен изнутри

УДОБНО



Профессиональное акустическое решение. подтвержденное акустическими испытаниями



Индекс изоляции воздушного шума 54дБ* – не слышно разговор в соседней комнате



За счет восстанавливаемости формы **материал не ломается при монтаже**, с ним легко работать даже новичку



Материал в упаковке уже нарезан – легко работать одному человеку



Благодаря **высокой упругости** материал не сползает в конструкции и не требует дополнительных крепежей при монтаже

БЕЗОПАСНО



Безопасен для здоровья человека и окружающей среды



Дышащий материал – высокое значение паропроницаемости в сравнении с другими видами теплоизоляционных материалов



При нагревании **не выделяет токсичных веществ**



Негорючий материал (НГ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Единица измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность $10 \pm 2^\circ\text{C}$, λ_{10} , не более	Вт/(м*К)	0,038	ГОСТ 7076-99
Паропроницаемость	мг/м*ч*Па	0,7	ГОСТ 25898-83
Группа горючести	—	НГ	ГОСТ 30244-94

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Единичные упаковки

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во материала в упаковке, шт.	Площадь материала в упаковке, м ²	Объем материала в упаковке, м ³
50	610	1170	14	10	0,5

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту №123-ФЗ от 22.07.2008.
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р.
- Протокол акустических испытаний.

* для перегородки толщиной 100мм с двойным слоем акустического гипсокартонного листа (12,5мм) с каждой стороны.